

U/W Strobe & CAMERA & HOUSING

■U/W CAMERA & HOUSING

最高の瞬間を シェアしよう

14m防水、耐衝撃1.6mカメラ

+
信頼のMade in Japan 55m防水ハウジング

+
伝統のDX-1G/2Gバヨネット



●6Gカメラ

水中から雪山まで、過酷なシーンに対応する全天候タフネス・アドベンチャーカメラ!

さらに過酷な条件下でも頼りになるボディで、本格14m防水(連続2時間)・耐衝撃1.6m、氷点下10度でも作動する耐寒性能を誇ります。

6Gカメラの主な特徴

広角28mmからの光学5倍ズームで
高精細&クリアな画像

※35mm版換算



小さな被写体も写せる
1cmマクロモードを搭載



レンズ前1cmまでピントを合わせる事ができます。
クローズアップレンズを装着せずとも、小さな被写体
も大きく撮影できます。

有効約1600万画素、受光效率に優れた裏面照射型

CMSIイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、ブリ

ントしても美しい写真が撮影できます。

スマホがなくても自撮りができる!
自分撮りアシスト機能

カメラが人物の顔を検出すると、レンズ外周にあるマク
ロ用LEDが点滅。画面内に自分が写っているか
確認できます。被写体が笑顔になると自動で撮影する

「スマイルキャッチ」の設定が可能です。

*画面内の②と③の位置に人物を検出した場合、②と③のLEDが点滅



被写体が笑顔になったら自動で撮影!
スマイルキャッチ

顔検出したときに被写体が笑顔になったことをカメラが検
知。自動でシャッターを切ります。

さらにまた同じカメラが検知し、撮影後のクイック

ビューワーで「自を閉じていました」とモニターに表示され
ます。(まことに検出枠)



マクロリングディフューザーあり



マクロリングディフューザーなし



水中脱着可能SSバヨネット
ワイドコンバージョンレンズ/WCL06

No. B705 39000 ￥42,900

取り付けた事により、より広範囲を撮影する事ができるレンズ。水中脱着が可能なので、1回のリビングループで、マクロ共に撮影が可能になります。また、ノンオフ方式を採用し、少ない動作でレンズの脱着を容易に行なう事ができ、突然のシャッターチェンスにも素早く対応できます。

[焦点距離倍率]0.6x、[水中画角]最大94°、[重圧水深]60m、[質量]400g、[寸法]97mm(最大径)×約50.5mm(奥行)

[吸込距離倍率]0.6x、[水中画角]最大94°、[重圧水深]60m、[質量]400g、[寸法]97mm(最大径)×約50.5mm(奥行)

乾燥剤 OZO No. B706 880407

￥880

(5個/アルミパック入り)
シリカゲルに比べ、約4倍の吸湿力をを持つ素材。さら

に急速吸湿に優れ、低湿度下でも放湿せずに吸湿し

続けます。吸湿できなくなると固化するので、交換時

期は容易に判別できます。

[寸法]60mm×10mm [内容量]0.55g



シリカゲルとの
吸湿能力比較



●DX-6Gハウジング

WG-90* / 80* / 70 / 60 / 50に対応。

WG-90 / 80に新対応*

WG-90 / 80の対応が新たに確認されました。フ
ロントケース内部のゴムバーツを取り外して
いただくことで装填が可能となります。ゴムバーツ
は爪先で簡単に着脱が可能です。



DX-6Gハウジング

No. B704 30000 ￥33,000

【付属品】マクロリングディフューザー、ハンドストラップ、シリコングリス、リングリムーバー

堅牢で、水深55mまで耐えられる軽量&コンパクト専用水中ハウジングです。もちろん、長年の信頼と実績を積み重ねたMADE IN JAPAN!DX-1G/2Gのバヨネットを搭載しているのでワイドコバージョンレンズの流用も可能です。

他社製ハウジングとの外寸および耐圧水深の比較

コンパクトかつ薄型設計の為、Bのポケットにも入れやすいサイズです。
また、深い氷水深で動作不良をさぬよう、55m耐圧で設計しています。



コンパクトデジタルカメラ& 水中ハウジング DX-6G

セット価格

No. B701 72500 ￥79,750

スペアリーニング(クリスマス)

No. B702 880462 ￥770

6G用バッテリー D-Li92

No. B703 5000 ￥5,500

【セット内容】
6Gデジタルカメラ & DX-6Gハウジング

【付属品】

マクロリングディフューザー(ストラップ付)、
マクロスタンド、ハウジング用ハンドストラップ、
バッテリー、充電用電源アダプター、USB
ケーブル、カメラ用ストラップ、シリコングリス、
リングリムーバー、取扱説明書他

※日本水深 55m

耐圧水深 45m

耐温水深 10m

耐寒水深 -10m

耐熱水深 50m

耐寒水深 -50m

耐熱水深 55m

耐寒水深 -55m

耐熱水深 60m

耐寒水深 -60m

耐熱水深 65m

耐寒水深 -65m

耐熱水深 70m

耐寒水深 -70m

耐熱水深 75m

耐寒水深 -75m

耐熱水深 80m

耐寒水深 -80m

耐熱水深 85m

耐寒水深 -85m

耐熱水深 90m

耐寒水深 -90m

耐熱水深 95m

耐寒水深 -95m

耐熱水深 100m

耐寒水深 -100m

耐熱水深 105m

耐寒水深 -105m

耐熱水深 110m

耐寒水深 -110m

耐熱水深 115m

耐寒水深 -115m

耐熱水深 120m

耐寒水深 -120m

耐熱水深 125m

耐寒水深 -125m

耐熱水深 130m

耐寒水深 -130m

耐熱水深 135m

耐寒水深 -135m

耐熱水深 140m

耐寒水深 -140m

耐熱水深 145m

耐寒水深 -145m

耐熱水深 150m

耐寒水深 -150m

耐熱水深 155m

耐寒水深 -155m

耐熱水深 160m

耐寒水深 -160m

耐熱水深 165m

耐寒水深 -165m

耐熱水深 170m

耐寒水深 -170m

耐熱水深 175m

耐寒水深 -175m

耐熱水深 180m

耐寒水深 -180m

耐熱水深 185m

耐寒水深 -185m

耐熱水深 190m

耐寒水深 -190m

耐熱水深 195m

耐寒水深 -195m

耐熱水深 200m

耐寒水深 -200m

耐熱水深 205m

耐寒水深 -205m

耐熱水深 210m

耐寒水深 -210m

耐熱水深 215m

耐寒水深 -215m

耐熱水深 220m

耐寒水深 -220m

耐熱水深 225m

耐寒水深 -225m

耐熱水深 230m

耐寒水深 -230m

耐熱水深 235m

耐寒水深 -235m

耐熱水深 240m

耐寒水深 -240m

耐熱水深 245m

耐寒水深 -245m

耐熱水深 250m

耐寒水深 -250m

耐熱水深 255m

耐寒水深 -255m

耐熱水深 260m

耐寒水深 -260m

耐熱水深 265m

耐寒水深 -265m

耐熱水深 270m

耐寒水深 -270m

耐熱水深 275m

耐寒水深 -275m

耐熱水深 280m

耐寒水深 -280m

耐熱水深 285m

耐寒水深 -285m

耐熱水深 290m

耐寒水深 -290m

耐熱水深 295m

耐寒水深 -295m

耐熱水深 300m

耐寒水深 -300m

耐熱水深 305m

耐寒水深 -305m

耐熱水深 310m

耐寒水深 -310m

耐熱水深 315m

耐寒水深 -315m

耐熱水深 320m

耐寒水深 -320m

耐熱水深 325m

耐寒水深 -325m

耐熱水深 330m

耐寒水深 -330m

耐熱水深 335m

耐寒水深 -335m

耐熱水深 340m

耐寒水深 -340m

耐熱水深 345m

耐寒水深 -345m

耐熱水深 350m

耐寒水深 -350m

耐熱水深 355m

耐寒水深 -355m

耐熱水深 360m

耐寒水深 -360m

耐熱水深 365m

耐寒水深 -365m

耐熱水深 370m

耐寒水深 -370m

耐熱水深 375m

耐寒水深 -375m

耐熱水深 380m

耐寒水深 -380m

耐熱水深 385m

耐寒水深 -385m

耐熱水深 390m

耐寒水深 -390m

耐熱水深 395m

耐寒水深 -395m

耐熱水深 400m

耐寒水深 -400m

耐熱水深 405m

耐寒水深 -405m

耐熱水深 410m

耐寒水深 -410m

耐熱水深 415m

耐寒水深 -415m

耐熱水深 420m

耐寒水深 -420m

耐熱水深 425m

耐寒水深 -425m

耐熱水深 430m

耐寒水深 -430m

耐熱水深 435m

U/W CAMERA & HOUSING

■ U/W CAMERA & HOUSING

マスク
スノーケル
フイン
ブーツ
グローブ
ナイフ
ライト
ウェイト
バッグ
マッスル
ヒューマン
ゲージ
B.C.
タンク
スイミング
ウエア
カマランギア
コンパクト
プロテクター
スリーブ
脚

Nikon



System Samples

MDX-R5ハウジング
□オプションボートルームポートII 100
□DS-3 lighting
□DS-3 フラッシュ
□2コネクタx2
□SAB 固定式ボールベース2 /
SAB ダブルボールベース4 /
SAB ポールクランプ4 /
□MDX用光コンバータ-CR

No. B903
772600
88888976

¥849,860



操作部への
コボレートカラーの
挿込み、デザイン性、
操作性。

多機能な操作部をクリップを介して直接接続可能。
水中撮影で使用頻度の高いマイクロフォンやラバーやサ
ブ電子ダイヤルなどの柔軟な接続が可能です。

動物撮影でクリップを介して直接接続可能。

水中での撮影でクリップを介して直接接続可能。モ
ドレーブ接続端子を装着すれば、マニュアル操作で撮影も可
能です。駆動時間は約100時間。

コンパクトなデザインの中に
ほとんどの操作を可能にした
先進の設計思想が実現。

U/W housing for Canon EOS R5

MDX-R5

No. B901 418000
8804763

ブラック/ハワード本体のみ

[本体サイズ] 幅345mm×高さ173mm×奥行き184mm

[重さ] 約2.900g (ハウジングのみ) [耐圧水深] 100m

[材質] 鋼・樹脂・断熱材・アミニ合金、アルミニウム

[操作性] 防滴仕様

[電池] VFR-5 (2本) 電池持続時間: 120分

[充電] 充電器: ACアダプター (別売)

[防水] IPX8 (1m) 120分

[耐衝撃] 3m落書き耐衝撃

[耐久性] 100万回

[耐候性] 100%防水

[耐寒性] -20°C

[耐熱性] 50°C

[耐湿性] 100%防水

[耐塩性] 100%防水

[耐酸性] 100%防水

[耐油性] 100%防水

[耐溶剤性] 100%防水

[耐アルカリ性] 100%防水

[耐酸性] 100%防水

[耐油性] 100%防水

[耐溶剤性] 100%防水

